

Kinematic Ultra 0W-20 ECO

DESCRIERE PRODUS

Vipoil Kinematic Ultra 0W-20 ECO este un ulei de motor multigrad, formulat din uleiuri de baza full-sintetice si un pachet de aditivi performant care ofera o protectie superioara impotriva uzurii, protejeaza impotriva coroziunii, asigura performante optime in conditii diferite de exploatare, curata si disperseaza eficient depunerile si asigura nivelul de performanta API SP. Este recomandata utilizarea la vehiculele hibrid-electrice și hibride plug-in de ultimă generație. Potrivit pentru vehicule echipate cu motoare cu injecție directă sau indirectă, turbo sau aspirate natural.

NIVEL DE PERFORMANTE

SAE 0W-20
API SP
ILSAC GF-6A

CARACTERISTICI

Proprietati	Unitate	Metoda testare	Valori tipice
Clasa SAE		SAE J300	0W-20
Densitate@ 15°C	Kg/m ³	ASTM D4052	855
Vascozitate cinematica @40°C	mm ² /s	ASTM D445	42
Vascozitate cinematica @100°C	mm ² /s	ASTM D445	8.0
Indice de vascozitate		ASTM D2270	166
Punct de aprindere COC	°C	ASTM D92	>210
Punct de curgere	°C	ASTM D97	-48
Cifra de bazicitate	mgKOH/g	ASTM D2896	8.7

DEPOZITARE

Este indicat sa depozitati produsele in locuri acoperite. In cazul in care depozitarea in locuri acoperite este inevitabila, butoaiile trebuie asezate orizontal pentru a evita posibila patrundere a apei si deteriorarea marcajelor. Produsele nu trebuie expuse la temperaturi de depozitare ce depasesc 60°C, expuse la soare sau in conditii de inghet.

SANATATE & SIGURANTA MEDIULUI

Acest produs nu prezinta riscuri semnificate pentru sanatate sau siguranta atunci cand este utilizat corespunzator in aplicatia recomandata si sunt mentinute standarde bune de igiena personala. Predati uleiul uzat la un punct de colectare autorizat. Respectati reglementarile locale. Nu deversati in canalizare, apa sau pe sol.

Aceasta fisa de date si informatiile pe care le contine sunt considerate a fi corecte la data tiparii. Nu se ofera nici o garantie sau reprezentare cu privire la acuratetea sau caracterul complet al datelor si informatiilor obtinute in acest document. Nicio declaratie facuta in acest document nu va fi interpretata ca o permisiune, recomandare sau autorizatie data sau implicita de a practica orice inventie brevetata fara o licenta valabila. Este obligatia utilizatorului sa evalueze si sa utilizeze produsele in siguranta si in domeniul de aplicare recomandat in fisa tehnica, sa evalueze adecvarea pentru aplicatia prevazuta si sa respecte toate legile si reglementarile aplicabile.



Rev. 04.09.2023

Address: Bd. Chimiei 14, Iași 700293
Email: technical@vipoil.ro

Tel: + 40 232 254 153
Web: www.vipoil.ro