

Drivetronic ATF DX III

DESCRIERE PRODUS

Vipoil Drivetronic ATF DX III este un ulei de transmisie automata multifunctional, formulat din uleiuri de baza sintetice si un pachet de aditivi atent selectionati, care ofera o lubrifiere superioara, reduc frecarea, ofera tranzitii fara intreruperi intre trepte imbunatatind confortul general la conducere, protejeaza impotriva formarii de namol si lac, asigurand totodata nivelul de performanta Dexron III H. Este recomandata utilizarea la transmisiile automate, sistemele de servodirectie si alte sisteme hidraulice ale autovehiculelor, autoutilitarelor care solicita acest tip de ulei.

NIVEL DE PERFORMANTE

GM Dexron III H,G,F
Caterpillar TO-2
Allison TES-389
MB 236.9
MAN 339 V1, Z1, Z2

Ford MERCON M931220, WSS-M2C922-A1
VOITH H55.6336.xx
ZF TE-ML 03D/05L/14A/16L/17C/20B/25B
VOLVO 1161521, 1161621, TO 97341
VOITH G607

CARACTERISTICI

Proprietati	Unitate	Metoda testare	Valori tipice
Culoare		vizual	roșu
Densitate@ 15°C	Kg/m ³	ASTM D4052	850
Vascozitate cinematica @40°C	mm ² /s	ASTM D445	34
Vascozitate cinematica @100°C	mm ² /s	ASTM D445	7.1
Indice de vascozitate		ASTM D2270	178
Punct de aprindere COC	°C	ASTM D92	>220
Punct de curgere	°C	ASTM D97	-48

DEPOZITARE

Este indicat sa depozitati produsele in locuri acoperite. In cazul in care depozitarea in locuri acoperite este inevitabila, butoaiile trebuie asezate orizontal pentru a evita posibila patrundere a apei si deteriorarea marcajelor. Produsele nu trebuie expuse la temperaturi de depozitare ce depasesc 60°C, expuse la soare sau in conditii de inghet.

SANATATE & SIGURANTA MEDIULUI

Acest produs nu prezinta riscuri semnificate pentru sanatate sau siguranta atunci cand este utilizat corespunzator in aplicatia recomandata si sunt mentinute standarde bune de igiena personala. Predati uleiul uzat la un punct de colectare autorizat. Respectati reglementarile locale. Nu deversati in canalizare, apa sau pe sol.

Aceasta fisa de date si informatiile pe care le contine sunt considerate a fi corecte la data tiparii. Nu se ofera nici o garantie sau reprezentare cu privire la acuratetea sau caracterul complet al datelor si informatiilor obtinute in acest document. Nicio declaratie facuta in acest document nu va fi interpretata ca o permisiune, recomandare sau autorizatie data sau implicita de a practica orice inventie brevetata fara o licenta valabila. Este obligatia utilizatorului sa evalueze si sa utilizeze produsele in siguranta si in domeniul de aplicare recomandat in fisa tehnica, sa evalueze adecvarea pentru aplicatia prevazuta si sa respecte toate legile si reglementarile aplicabile.



Rev. 04.09.2023

Address: Bd. Chimiei 14, Iași 700293
Email: technical@vipoil.ro

Tel: + 40 232 254 153
Web: www.vipoil.ro