



Lubrifianti

Power VDL

DESCRIERE PRODUS

Vipoil Power VDL este un ulei de compresor, formulat din uleiuri de baza minerale si un pachet de aditivi atent selectati oferind o stabilitate termica, protectie impotriva uzurii, extindere a duratei de viata a compresorului, disiparea eficienta a caldurii, asigurand totodata nivelul de performanta VDL. Este recomandata utilizarea la compresoare industriale și de transport, mobile și staționare, compresoare cu piston, șurub și rotative, suflante, sisteme de rulmenți circulatori.

NIVEL DE PERFORMANTE

ISO VG 100
DIN 51506 VBL/VCL/VDL
ISO 6521-DAA/DAB/DAG/DAH

CARACTERISTICI

Proprietati	Unitate	Metoda testare	Valori tipice
Clasa ISO		VG	100
Densitate@ 15°C	Kg/m ³	ASTM D4052	885
Vascozitate cinematica @40°C	mm ² /s	ASTM D445	100
Vascozitate cinematica @100°C	mm ² /s	ASTM D445	11.2
Indice de vascozitate		ASTM D2270	97
Punct de aprindere COC	°C	ASTM D92	>220
Punct de curgere	°C	ASTM D97	-21

DEPOZITARE

Este indicat sa depozitati produsele in locuri acoperite. In cazul in care depozitarea in locuri acoperite este inevitabila, butoaietele trebuie asezate orizontal pentru a evita posibila patrundere a apei si deteriorarea marcajelor. Produsele nu trebuie expuse la temperaturi de depozitare ce depasesc 60°C, expuse la soare sau in conditii de inghet.

SANATATE & SIGURANTA MEDIULUI

Acest produs nu prezinta riscuri semnificate pentru sanatate sau siguranta atunci cand este utilizat corespunzator in aplicatia recomandata si sunt mentinute standarde bune de igiena personala. Predati uleiul uzat la un punct de colectare autorizat. Respectati reglementarile locale. Nu deversati in canalizare, apa sau pe sol.

Aceasta fisa de date si informatiile pe care le contine sunt considerate a fi corecte la data tiparirii. Nu se ofera nici o garantie sau reprezentare cu privire la acuratetea sau caracterul complet al datelor si informatiilor obtinute in acest document. Nicio declaratie facuta in acest document nu va fi interpretata ca o permisiune, recomandare sau autorizatie data sau implicita de a practica orice inventie brevetata fara o licenta valabila. Este obligatia utilizatorului sa evalueze si sa utilizeze produsele in siguranta si in domeniul de aplicare recomandat in fisa tehnica, sa evalueze adecvarea pentru aplicatia prevazuta si sa respecte toate legile si reglementarile aplicabile.



Rev. 04.09.2023

Address: Bd. Chimiei 14, Iași 700293
Email: technical@vipoil.ro

Tel: + 40 232 254 153
Web: www.vipoil.ro