

Kinematic Ultra 0W-30 FE

DESCRIERE PRODUS

Vipoil Kinematic Ultra 0W-30 FE este un ulei de motor multigrad, formulat din uleiuri de baza full-sintetice si un pachet de aditivi performant care ofera o protectie superioara impotriva uzurii, protejeaza impotriva coroziunii, asigura performante optime in conditii diferite de exploatare, curata si disperseaza eficient depunerile si asigura nivelul de performanta ACEA C3. Este recomandata utilizarea la vehiculele echipate cu motoare pe benzina sau diesel cu injectie directa sau indirecta, vehiculele moderne echipate cu sisteme de tratare a emisiilor, cum ar fi DPF și CAT. Ajută la imbunatatirea consumului de combustibil.

NIVEL DE PERFORMANTE

SAE 0W-30
ACEA C3
VW 504.00/507.00
PORSCHE C30

CARACTERISTICI

Proprietati	Unitate	Metoda testare	Valori tipice
Clasa SAE		SAE J300	0W-30
Densitate@ 15°C	Kg/m ³	ASTM D4052	855
Vascozitate cinematica @40°C	mm ² /s	ASTM D445	62
Vascozitate cinematica @100°C	mm ² /s	ASTM D445	11.5
Indice de vascozitate		ASTM D2270	176
Punct de aprindere COC	°C	ASTM D92	>220
Punct de curgere	°C	ASTM D97	-48
Cifra de bazicitate	mgKOH/g	ASTM D2896	8.3

DEPOZITARE

Este indicat sa depozitati produsele in locuri acoperite. In cazul in care depozitarea in locuri acoperite este inevitabila, butoaiele trebuie asezate orizontal pentru a evita posibila patrundere a apei si deteriorarea marcajelor. Produsele nu trebuie expuse la temperaturi de depozitare ce depasesc 60°C, expuse la soare sau in conditii de inghet.

SANATATE & SIGURANTA MEDIULUI

Acest produs nu prezinta riscuri semnificate pentru sanatate sau siguranta atunci cand este utilizat corespunzator in aplicatia recomandata si sunt mentinute standarde bune de igiena personala. Predati uleiul uzat la un punct de colectare autorizat. Respectati reglementarile locale. Nu deversati in canalizare, apa sau pe sol.

Aceasta fisa de date si informatiile pe care le contine sunt considerate a fi corecte la data tiparii. Nu se ofera nici o garantie sau reprezentare cu privire la acuratetea sau caracterul complet al datelor si informatiilor obtinute in acest document. Nicio declaratie facuta in acest document nu va fi interpretata ca o permisiune, recomandare sau autorizatie data sau implicita de a practica orice inventie brevetata fara o licenta valabila. Este obligatia utilizatorului sa evalueze si sa utilizeze produsele in siguranta si in domeniul de aplicare recomandat in fisa tehnica, sa evalueze adecvarea pentru aplicatia prevazuta si sa respecte toate legile si reglementarile aplicabile.



Rev. 04.09.2023

Address: Bd. Chimiei 14, Iași 700293
Email: technical@vipoil.ro

Tel: + 40 232 254 153
Web: www.vipoil.ro