

Kinematic Ultra 5W-30 C3 LL

DESCRIERE PRODUS

Vipoil Kinematic Ultra 5W-30 C3 LL este un ulei de motor multigrad, formulat din uleiuri de baza full-sintetice și un pachet de aditivi performant care oferă o protecție superioară împotriva uzurii, protejează împotriva coroziunii, asigură performanțe optime în condiții diferite de exploatare, curată și dispersează eficient depunerile și asigură nivelul de performanță ACEA C3. Este recomandată utilizarea la vehiculele echipate cu motoare pe benzină sau diesel cu injecție directă sau indirectă, vehiculele moderne echipate cu sisteme de tratare a emisiilor, cum ar fi DPF și CAT.

NIVEL DE PERFORMANTE

SAE 5W-30	VW 504.00/507.00
API SN	MB 229.51
ACEA C3	PORSCHE C30
BMW LL-04	

CARACTERISTICI

Proprietati	Unitate	Metoda testare	Valori tipice
Clasa SAE		SAE J300	5W-30
Densitate@ 15°C	Kg/m ³	ASTM D4052	865
Vascozitate cinematica @40°C	mm ² /s	ASTM D445	68
Vascozitate cinematica @100°C	mm ² /s	ASTM D445	11.8
Indice de vascozitate		ASTM D2270	171
Punct de aprindere COC	°C	ASTM D92	>220
Punct de curgere	°C	ASTM D97	-42
Cifra de bazicitate	mgKOH/g	ASTM D2896	8.3

DEPOZITARE

Este indicat să depozitați produsele în locuri acoperite. În cazul în care depozitarea în locuri acoperite este inevitabilă, butoaiile trebuie așezate orizontal pentru a evita posibila patrundere a apei și deteriorarea marcajelor. Produsele nu trebuie expuse la temperaturi de depozitare ce depășesc 60°C, expuse la soare sau în condiții de îngheț.

SANATATE & SIGURANTA MEDIULUI

Acest produs nu prezintă riscuri semnificate pentru sănătate sau siguranță atunci când este utilizat corespunzător în aplicația recomandată și sunt menținute standarde bune de igienă personală. Predați uleiul uzat la un punct de colectare autorizat. Respectați reglementările locale. Nu deversați în canalizare, apă sau pe sol.

Această fișă de date și informațiile pe care le conține sunt considerate a fi corecte la data tipăririi. Nu se oferă nici o garanție sau reprezentare cu privire la acuratețea sau caracterul complet al datelor și informațiilor obținute în acest document. Nicio declarație făcută în acest document nu va fi interpretată ca o permisiune, recomandare sau autorizație dată sau implicată de a practica orice invenție brevetată fără o licență valabilă. Este obligația utilizatorului să evalueze și să utilizeze produsele în siguranță și în domeniul de aplicare recomandat în fișa tehnică, să evalueze adecvarea pentru aplicația prevăzută și să respecte toate legile și reglementările aplicabile.



Rev. 04.09.2023

Address: Bd. Chimiei 14, Iași 700293
Email: technical@vipoil.ro

Tel: + 40 232 254 153
Web: www.vipoil.ro