

Lubrifianti



Gear Oil SAE 140 GL-4

DESCRIERE PRODUS

Vipoil Gear Oil SAE 140 GL-4 este un ulei de transmisie monograd, formulat din cele mai rafinate uleiuri de baza minerale si un pachet de aditivi compus din inhibitori de coroziune, antioxidanti, antispumanti si aditivi de extrema presiune care asigura nivelul de performanta API GL-4. Este recomandata utilizarea la cutii de viteza, reduc-toare, diferentiale, casete de directie ale autovehiculelor si autoutilitarelor dar si la alte utilaje ale caror producator solicita clasa de vascrozitate SAE 140.

NIVEL DE PERFORMANTE

API GL-4
MIL-L-2105 D

CARACTERISTICI

Proprietati	Unitate	Metoda testare	Valori tipice
Clasa SAE		SAE J306	140
Densitate@ 15°C	Kg/m ³	ASTM D4052	900
Vascozitate cinematica @40°C	mm ² /s	ASTM D445	430
Vascozitate cinematica @100°C	mm ² /s	ASTM D445	28
Indice de vascrozitate		ASTM D2270	95
Punct de aprindere COC	°C	ASTM D92	>260
Punct de curgere	°C	ASTM D97	-15

DEPOZITARE

Este indicat sa depozitati produsele in locuri acoperite. In cazul in care depozitarea in locuri acoperite este inevitabila, butoaiele trebuie asezate orizontal pentru a evita posibila patrundere a apei si deteriorarea marcajelor. Produsele nu trebuie expuse la temperaturi de depozitare ce depasesc 60°C, expuse la soare sau in conditii de inghet.

SANATATE & SIGURANTA MEDIULUI

Acest produs nu prezinta riscuri semnificate pentru sanatate sau siguranta atunci cand este utilizat corespunzator in aplicatia recomandata si sunt mentinute standarde bune de igiena personala. Predati uleiul uzat la un punct de colectare autorizat. Respectati reglementarile locale. Nu deversati in canalizare, apa sau pe sol.

Aceasta fisa de date si informatiile pe care le contine sunt considerate a fi corecte la data tiparii. Nu se ofera nici o garantie sau reprezentare cu privire la acuratetea sau caracterul complet al datelor si informatiilor obtinute in acest document. Nicio declaratie facuta in acest document nu va fi interpretata ca o permisiune, recomandare sau autorizatie data sau implicita de a practica orice inventie brevetata fara o licenta valabila. Este obligatia utilizatorului sa evalueze si sa utilizeze produsele in siguranta si in domeniul de aplicare recomandat in fisa tehnica, sa evalueze adecvarea pentru aplicatia prevazuta si sa respecte toate legile si reglementarile aplicabile.



Rev. 04.09.2023

Address: Bd. Chimiei 14, Iasi 700293
Email: technical@vipoil.ro

Tel: + 40 232 254 153
Web: www.vipoil.ro