

POWERTRAIN 10W TO-4

DESCRIERE PRODUS

POWERTRAIN 10W TO-4 este un ulei multifunctional, formulat din cele mai rafinate uleiuri de baza si un pachet de aditivi special conceput pentru a indeplini si a depasi nevoile exigente ale utilajelor de constructie, asigurand o functionare buna, performanta remarcabila impotriva uzurii, reducerea zgomotului, compatibilitate cu o gama larga de sisteme si o durata de viata prelungita a utilajului. Este recomandat pentru a fi utilizat in sistemele de hidraulice, sistemele de transmisie, cutii de viteze, frane umede si trolii ale utilajelor Caterpillar precum si sistemele altor producatori care solicita nivelul de performanta TO-4.

NIVEL DE PERFORMANTE

ALLISON C-4
API CF, GL-4, MT-1
CATERPILLAR TO-4, TO-4M, TO-2
KOMASTRU KES 07.868.1
VICKERS M-2950-S. 35VQ25
ZF TE-ML 03C

CARACTERISTICI

Proprietati	Unitate	Metoda testare	Valori tipice
Clasa ISO		VG	10W
Densitate@ 15°C	Kg/m ³	ASTM D4052	875
Vascozitate cinematica @40°C	mm ² /s	ASTM D445	37
Vascozitate cinematica @100°C	mm ² /s	ASTM D445	6,1
Indice de vascozitate		ASTM D2270	110
Punct de aprindere COC	°C	ASTM D92	>210
Punct de curgere	°C	ASTM D97	-30

DEPOZITARE

Este indicat sa depozitati produsele in locuri acoperite. In cazul in care depozitarea in locuri acoperite este inevitabila, butoaiele trebuie asezate orizontal pentru a evita posibila patrundere a apei si deteriorarea marcajelor. Produsele nu trebuie expuse la temperaturi de depozitare ce depasesc 60°C, expuse la soare sau in conditii de inghet.

SANATATE & SIGURANTA MEDIULUI

Acest produs nu prezinta riscuri semnificate pentru sanatate sau siguranta atunci cand este utilizat corespunzator in aplicatia recomandata si sunt mentinute standarde bune de igiena personala. Predati uleiul uzat la un punct de colectare autorizat. Respectati reglementarile locale. Nu deversati in canalizare, apa sau pe sol.

Aceasta fisa de date si informatiile pe care le contine sunt considerate a fi corecte la data tiparii. Nu se ofera nici o garantie sau reprezentare cu privire la acuratetea sau caracterul complet al datelor si informatiilor obtinute in acest document. Nicio declaratie facuta in acest document nu va fi interpretata ca o permisiune, recomandare sau autorizatie data sau implicita de a practica orice inventie brevetata fara o licenta valabila. Este obligatia utilizatorului sa evalueze si sa utilizeze produsele in siguranta si in domeniul de aplicare recomandat in fisa tehnica, sa evalueze adecvarea pentru aplicatia prevazuta si sa respecte toate legile si reglementarile aplicabile.



Rev. 04.09.2023

Address: Bd. Chimiei 14, Iași 700293
Email: technical@vipoil.ro

Tel: + 40 232 254 153
Web: www.vipoil.ro